

ぴたライト SOFT

ディスプレイ照明(両側コネクタタイプ)

ぴたライト SOFT (両側コネクタタイプ) ※ぴたライトSOFT(両側コネクタタイプ・片側コネクタタイプ)以外とは連結しないでください。



電源不要型 **非調光**

電源不要型 **非調光**

電源不要型 **非調光**

1200mmタイプ

900mmタイプ

600mmタイプ

- UTL-9026-30 [3000K]
- UTL-9026-50 [5000K]

- UTL-9025-30 [3000K]
- UTL-9025-50 [5000K]

- UTL-9024-30 [3000K]
- UTL-9024-50 [5000K]

本体:アルミ・樹脂
 入力:ACまたはDC100V
 出力:DC100V
 消費電力:11.7W
 重量:460g
 近接照射限度:0.15m
 全光束:3000K/945Lm、5000K/1010Lm
 演色性:Ra82
 光源寿命:40000h
 直流電源装置不要型
 調光不可
 入力側・出力側3Pコネクタ付き

本体:アルミ・樹脂
 入力:ACまたはDC100V
 出力:DC100V
 消費電力:8.5W
 重量:340g
 近接照射限度:0.15m
 全光束:3000K/725Lm、5000K/770Lm
 演色性:Ra82
 光源寿命:40000h
 直流電源装置不要型
 調光不可
 入力側・出力側3Pコネクタ付き

本体:アルミ・樹脂
 入力:ACまたはDC100V
 出力:DC100V
 消費電力:5.5W
 重量:240g
 近接照射限度:0.15m
 全光束:3000K/440Lm、5000K/470Lm
 演色性:Ra82
 光源寿命:40000h
 直流電源装置不要型
 調光不可
 入力側・出力側3Pコネクタ付き

※屋内専用
 ※連結可能台数:4台

※屋内専用
 ※連結可能台数:5台

※屋内専用
 ※連結可能台数:8台

